



## EASY-CUT OIL CF 32

### DESCRIZIONE

Olio da taglio intero di altissima qualità di colore chiaro, esente da cloro, E.P., di uso generale per operazioni mediamente gravose di asportazione di truciolo su vari metalli: acciai basso legati, AVP, leghe leggere e leghe gialle.

L'additivazione antiusura e l'elevata untuosità assicurano ottimi risultati nelle lavorazioni e tutela degli utensili e delle macchine.

Elimina l'impiego di oli diversi quando si tratta di lavorare contemporaneamente acciai e leghe di rame.

Assicura efficace potere antiruggine alla macchina operatrice ed ai pezzi lavorati.

**EASY-CUT OIL CF 32** – caratterizzato da una bassa tendenza alla formazione di fumi o nebbie - non è classificato pericoloso per la salute o per l'ambiente.

L'assenza di composti clorurati contribuisce al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie e ambientali, e rende meno costoso lo smaltimento dell'olio esausto.

**EASY-CUT OIL CF 32** è di norma compatibile con analoghi prodotti a base minerale.

Per la sua particolare composizione il prodotto può essere utilizzato con applicazione multifunzionale anche come fluido idraulico (DIN 51524 p. 2) e come lubrificante per ingranaggi e guide (DIN 51517 p. 3)

## **CARATTERISTICHE TIPICHE EASY-CUT OIL CF 32**

<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>METODO</b>	<b>VALORI TIPICI</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
Aspetto	Visivo	Limpido	
Colore	ASTM-D-1500	1,5	
Densità a 15°C	ASTM-D-1298	0,870	Kg/l
Viscosità a 40°C	ASTM-D-445	36	mm <sup>2</sup> /s
Punto di infiammabilità C.O.C.	ASTM-D-92	220	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.